

متریال آزمایشگاه

ردیف	نام و شرح محصول	واحد	تعداد	فی	جمع
۱	سکوی دوطرفه: میز وسط آزمایشگاهی. ابعاد: ارتفاع: ۹۰cm عرض: ۱۶۰cm اسکلت: اسکلت square frame از نوع پروفیل ۳۰×۳۰ به ضخامت ۲mm و با پوشش رنگ کوره‌ای الکترواستاتیک که به صورت پیچ و مهره به هم متصل می‌باشد. لازم به ذکر است که پروفیل ها سند پلاست شده بعد رنگ کاری شود. قسمت پایین اسکلت با پایه‌های قابل رگلاژ جهت تراز نمودن به سطوح مختلف. استراکچر Square-Or CFrame باشد و در تمام ابعاد فریم از پروفیل ۳۰×۳۰cm استفاده شود. میز فول تراکم شاسی کشی شود. کابینت: بدنه از ۱۶mm MDF پاک چوب با روکش ملامینه با لبه‌هایی از جنس PVC با قطر ۲ میلی متری مرغوب. درب از جنس ۱۶mm MDF high performance laminate روکش رنگ طبق نظر کارفرما. پشت کابینت از جنس ۳mm MDF پاک چوب با روکش سفید رنگ. یونیت ها به صورت کمد یک درب، دو درب و دراور سه کشو که چیدمان طبق درخواست کارفرما می‌باشد. دستگیره‌ها ریلی آلومینیومی آندایز شده شیار خور G و لولاهای کازور پمپی مرغوب می‌باشد. ریل کشوها از نوع ساچمه‌ای سه تیکه مرغوب می‌باشد. رویه میز: از جنس سنگ گرانیت ۲۲mm و عرض ۸۰cm و طول حداقل ۲۵۰ سانتی متری استفاده شود. درزبندی: استفاده از چسب دوجزئی بوستیک آردل آلمانی. زیرسازی رویه میز با استفاده از یک لایه ۱۶mm MDF. لبه میز کنار و وسط با زه پلی اتیلنی مرغوب ضد اسید زه کشی شود. در تمامی کابینت ها از قفل مرغوب کابینتی استفاده شود.	متر	۶		
۲	شلف جهت میز وسط: به صورت شلف دو طبقه به ارتفاع ۷۵ سانتی‌متر. طبقه پایین جهت عبور تأسیسات و طبقه بالا جهت قرار گرفتن مواد شیمیایی و غیره. جنس شلف، ۱۶mm MDF میلی متری روکش ضد خش. پایه فلزی با پروفیل ۳۰×۳۰mm و رنگ الکترواستاتیکی. لوله کشی تأسیسات درون شلف از نوع فشار قوی مرغوب استفاده گردد. روی شلف از شیشه ۸ میل	متر	۴۷		

متریال آزمایشگاه

				دودی سکوریت ابزار استفاده شود. لوله کشی فاضلاب از نوع پلی اتیلن جوشی استفاده شود.	
		۹۵	متر	سکوی یک طرفه: میز کنار آزمایشگاه ابعاد: ارتفاع: ۹۰cm عرض: ۸۰cm سکوی دوطرفه: میز وسط آزمایشگاهی. اسکلت: اسکلت از نوع پروفیل ۳۰×۳۰ به ضخامت ۲mm و با پوشش رنگ کوره ای الکترواستاتیک که به صورت پیچ و مهره به هم متصل می باشد. لازم به ذکر است که پروفیل ها سند پلاست شده بعد رنگ کاری شود. قسمت پایین اسکلت با پایه های قابل رگلاژ جهت تراز نمودن به سطوح مختلف. استراکچر Square-Or CFrame باشد و در تمام ابعاد فریم از پروفیل ۳۰×۳۰cm استفاده شود. میز فول تراکم شناسی کشی شود به طوری که تحمل وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم در یک متر مربع را داشته باشد. کابینت: بدنه از mm16 MDF پاک چوب با روکش ملامینه با لبه های PVC با قطر ۲ میلی متری مرغوب. درب از جنس mm16 MDF روکش high performance laminate رنگ طبق نظر کارفرما. پشت کابینت از جنس mm3 MDF پاک چوب با روکش سفید رنگ . یونیت ها به صورت کمد یک درب، دو درب و دراور سه کشو که چیدمان طبق درخواست کارفرما می باشد. دستگیره ها ریلی آلومینیومی انداز شده و لولاها ی کازور پمپی مرغوب می باشد. ریل کشوها از نوع ساچمه ای سه تیکه مرغوب می باشد. رویه میز : از جنس سنگ گرانیت به ضخامت ۲۲mm و عرض ۸۰cm و طول ۲۵۰ سانتی متری استفاده شود. درزبندی: استفاده از چسب دوجزئی بوستیک آردل آلمانی. زیرسازی رویه میز با استفاده از یک لایه mm 16 MDF . لبه میز کنار و وسط با زه پلی اتیلنی مرغوب ضد اسید زه کشی شود. در تمامی کابینت ها از قفل مرغوب کابینتی استفاده شود.	۳
		۵۰	عدد	کمد هوایی: ابعاد: ارتفاع: ۶۰cm عرض: ۹۰cm عمق ۳۲cm بدنه از جنس mm16 MDF مجهز به یک طبقه متحرک. پشت کابین های هوایی از جنس ۳MM MDF پاک چوب با روکش سفید رنگ و درب قاب از جنس MDF یک رو فرمیکا رنگ طبق نظر کارفرما و شیشه ۵ میل برنز با لبه های پرداخت	۴

متریال آزمایشگاه

				شده. کلیه قسمتهای برش خورده کابین به وسیله نوار PVC با قطر ۲ میلی متری پوشش داده شده است.	
۵		عدد	۱۰	سینک ۶۵×۴۵ از جنس پلیمری ضد اسید درجه یک مورد تایید کارفرما رنگ طبق نظر کارفرما	
۶		عدد	۱۸	کاپ سینک ۱۵×۳۰ از جنس پلیمری ضد اسید درجه یک مورد تایید کارفرما رنگ طبق نظر کارفرما	
۷		عدد	۱۰	شیر آب سرد و گرم خارجی برند بروئن دانمارک carloss, اسپانیا TOF ایتالیا با شیلنگ پیسوار مخصوص و اتصالات و لوله های اتصالی کامل	
۸		عدد	۱۹	شیر آب زیر شلفی پلیمری ضد اسید درجه یک مورد تایید کارفرما رنگ طبق نظر کارفرما	
۹		عدد	۷۳	پریز برق اروپایی. برای شلف میز وسط. تو کار IP 55 یا IP 65 و. با کابل و اتصالات مربوطه طبق نظر کارفرما. پایه پریز برنجی روکار دوطرفه.	
۱۰		عدد	۳	دوش و چشم شوی اضطراری ۳ کنترله از جنس استیل ۳۱۶ پروشور دار و اتصالات کامل قبل از نصب حتما کیفیت استیل ۳۱۶ چک میشود.	
۱۱		عدد	۴	کمد ایستاده آزمایشگاهی کمد ها در ابعاد: ارتفاع ۲۲۰ عرض های ۹۰ سانتی متری عمق قسمت بال ۳۲ سانتی متری و قسمت پایین ۴۵ سانتی متری. بدنه از جنس MDF mm16 پاک چوب سفید ملامینه مجهز به شش طبقه متحرک طبق نظر کارفرما. پشت کابینت از جنس MDF ۳ میلی متری پاک چوب با روکش سفید رنگ. درب ها: دو درب از جنس MDF mm18 روکش high performance laminate سفید رنگ در پایین و دو درب قاب دار از جنس سفید رنگ و شیشه برنزی با لبه های پرداخت شده در بالا. کلیه قسمت های برش خورده به وسیله نوار PVC ۲ میلی متری پوشش داده شده است. کمد ها دارای قفل و کلید مرغوب باشند.	
۱۲		ریال		هزینه حمل و نصب متریال آزمایشگاه	
۱۳				جمع کل فاکتور:	