

مشخصات فنی زیر ساخت ۴۰۰ چهلستون

۱- درب ضد سرقت

- ضخامت رویه درب حداقل ۸ میلی متر
- ضخامت چهار چوب و فریم درب حداقل ۱.۲۵
- مقاوم سازی و ورق کشی مضاعف در قسمت لولاها
- دارای ۳ عدد لولای فولادی CK45 با ضخامت حداقل ۱۸ میلیمتر
- دارای رنگ الکترواستاتیک
- دارای پشم سنگ با دانسیته ۱۰۰ و ضخامت ۵۰ میلیمتر مقاوم در برابر صدا و حرارت مطابق با استاندارد OHSAS18001 و استاندارد CE اروپا
- لنگه در ب دارای نوار درزگیر و لولای آبکاری شده
- دارای دستگیره ثابت دوپایه دو طرف درب
- دارای نوار ضد حریق دور تا دور درب جهت جلوگیری از سرایت آتش و دود
- با ابعاد ۲۱۰*۱۰۵ سانتی متر
- دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- دارای قفل ایمنی با کلید کامپیوتری با ضمانت حداقل ۵ سال

۲- صاعقه گیر مسی

- طول ۱/۵ متر
- قطر ۱۶ میلیمتر
- ساخت ایران

۳- پنل روشنایی

- با توان ۱۵ وات
- دمای نوری 4000k
- ضمانت حداقل ۲ سال
- از نوع روکار
- با تکنولوژی LED
- دارای بدنه آلومینیومی
- دارای هیت سینک آلومینیومی جهت کنترل حرارت
- دارای توزیع نور H-light

۴- اسپلیت ۱۸۰۰۰

نوع دیواری	
عملکرد سرمایشی و گرمایشی	
اینورتر	ندارد
ظرفیت اسمی کولر گازی	۱۸۰۰۰
ریموت کنترل	دارد
کشور سازنده	ایران
مشخصات یونیت داخلی	
میزان صدای یونیت داخلی (db)	۵۲
ابعاد یونیت داخلی (mm)	۸۹۰*۲۸۰*۲۱۵
وزن یونیت داخلی (Kg)	۱۰
مشخصات یونیت خارجی	
نوع کمپرسور	روتاری
نوع مبرد	R410A
میزان صدا یونیت خارجی (db)	۵۷
ابعاد یونیت خارجی (mm)	۸۳۰*۳۲۰*۶۰۰
وزن یونیت خارجی (Kg)	۳۸
مصرف انرژی	
آمپر مصرفی (A)	۷.۹/۸
ولتاژ (V)	۲۲۰-۲۴۰
فاز (Ø)	تک فاز
فرکانس (Hz)	۵۰
رده مصرف انرژی	A
مشخصات لوله کشی	
سایز لوله (اینچ)	۴/۱ - ۲/۱
سایز لوله (mm)	۶ - ۱۲
خدمات پس از فروش	تا ۱۰ سال
مدت گارانتی	۶۰ ماه کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات فنی

- محل تحویل اجناس انبار بختیاردشت شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد.
- کلیه تجهیزات باید ساخت ایران باشد.

توجه : لازم است شرکت های ارائه دهنده پیشنهاد قیمت ، تأییدیه و مجوز وزارت نیرو در حوزه
ساختمانی یا نظارت تصویری را دارا باشند .