

بسمه تعالی**شرکت محترم :****استعلام بهاء شماره : ۱۴۰۵۲۳۸**

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی در نظر دارد خرید سنسور لرزشی نیروگاه نکا را به شرح و برابر اسناد پیوست از طریق استعلام بهاء به تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. خواهشمند است در صورت تمایل حداقل قیمت پیشنهادی خود را در تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری نمایید .

شرایط استعلام بهاء :

- ۱- تاریخ بازگشائی پاکت ساعت ۱۴ همانروز می باشد.
- ۲- محل بازگشائی پاکت : دفتر امور تدارکات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی می باشد.
- ۳- مدت انجام کار ۷ روز در سال ۱۴۰۵ از تاریخ ابلاغ می باشد.
- ۴- حضور نماینده پیمانکار با در دست داشتن معرفی نامه در بازگشائی پاکت قیمت بلامانع می باشد.
- ۵- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بعهد پیمانکار خواهد بود.
- ۶- به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . پاکات پیشنهادات فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی خواهد شد.
- ۷- شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی باستناد آئین نامه معاملات شرکت، در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
- ۸- قیمت پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شود. بدیهی است مالیات بر ارزش افزوده برابر قوانین و مقررات محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
- ۹- در صورت هر نوع ابهام در اسناد با آقای درویشعلی ملکوتی ۰۹۱۱۹۶۶۵۵۳۲ و ابهامات فنی با آقای کمیل رضانی ۰۹۱۱۸۳۹۱۹۸۳ در ساعت اداری تماس حاصل نمائید.
- ۱۰- پس از ارسال جنس به نیروگاه و انجام تایید فنی ، نسبت به پرداخت بهای کالا اقدام خواهد شد.

شرایط عمومی خرید سنسور لرزش نیروگاه شهید سلیمی نکا

شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد تعداد ۱۵ عدد سنسور ویبره به شرح زیر را از طریق مناقصه خریداری نماید:

- مشخصات فنی سنسور موردنظر باید دقیقاً مطابق فرم پیوست به شماره‌های 112، 2504-105، 3204E-105، 2004، بوده و ساخت شرکت AMREIN باشد.
- مشخصات فنی کالای موردنظر به شرح زیر است:

Vibration Transducer Type: V23F Dr.W. AMREIN

Kind of Measurement: Absolute Vibration

Sensitivity Axis: Coinciding with long axis of transducer

Temperature Resistivity: 200°C max

Position of Use: Any

Signal Voltage: Proportional with long axis of transducer, 0.4 Vrms = 100 μ m peak-to-peak at 50 Hz

Coil Resistance: 560 Ω (Copper)

Winding: 5000 turn / 0.1 

Temperature Resistivity: 200°C max

Position of Use: Any

Signal Voltage: Proportional with long axis of transducer, 0.4 Vrms = 100 μ m peak-to-peak at 50 Hz

Coil Resistance: 560 Ω (Copper)

Winding: 5000 turn / 0.1 mm

Dimensions of Transducer: Will be sent if needed

Connection: Plug type FRB, 4 poles

- کالای مربوطه باید نو و دست نخورده باشد.
- در صورت تأمین کالا از خارج کشور، یک مدرک اسناد حمل و واردات کالا بایستی از سوی فروشنده تحویل گردد.
- تحویل کالا بایستی درب نیروگاه صورت پذیرد.

مهر و امضا:

شرکت تولیدی تجهیزات برق نیروگاه (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۷۶۲

تجهیزات مطابق درخواست می باشد.

Vibration Transducer Type: V23F Dr.W. AMREIN

Kind of Measurement: Absolute Vibration

Sensitivity Axis: Coinciding with long axis
of transducer

Temperature Resistivity: 200°C max

Position of Use: Any

Signal Voltage: Proportional with long axis of
transducer, 0.4 Vrms = 100 µm peak-to-peak at 50
Hz

Coil Resistance: 560 Ω (Copper)

Winding: 5000 turn / 0.1 mm

Dimensions of Transducer: Will be sent if needed

Connection: Plug type FRB, 4 poles