

فرم شرح خدمات



تأمین کالا مطابق جدول زیر به تفکیک مشخصات فنی و شرح خدمات مندرج ، که می بایست توسط خریدار تأیید گردد:

ردیف	شرح دستور کار / درخواست خرید	تعداد
۱	لاستیک ۲۰-۱۲ سیمی (الگوی کلاسیک زیگزآگ و طراحی سه شیار)	۲ حلقه
۲	تیوپ مخصوص لاستیک ۲۰-۱۲	۲ حلقه
۳	نوار لاستیک مخصوص لاستیک ۲۰-۱۲	۲ عدد

بندهایی که در ادامه ذکر می شوند تماماً در تعهد فروشنده بوده و ملزم به رعایت و اجرای تمامی موارد می باشد:

- ۱) مکان تحویل تجهیز ، انبار شرکت تولید نیروی برق شاهرود می باشد و کلیه هزینه های مربوط به بیمه، بارگیری، حمل و تخلیه تجهیز در محل بر عهده فروشنده می باشد.
- ۲) در صورت بروز هرگونه حادثه برای اقلام ارسالی پیش از تحویل در محل انبار ، هیچگونه مسئولیتی شامل حال خریدار نبوده و تماماً در تعهد فروشنده می باشد.
- ۳) جهت جلوگیری از آسیب به اقلام ارسالی و گارانتی آن، باید با بسته بندی و ضربه گیر مناسب ارسال گردند.
- ۴) تجهیز ارسالی باید دارای حداقل ۱۲ ماه ضمانت توسط شرکت های معتبر باشند.
- ۵) پرداخت صورتحساب فروشنده منوط به تحویل کالا و تأییدیه فنی کارشناسان خریدار مبنی بر تطابق کالا با مشخصات ذکر شده در جدول مشخصات فنی می باشد.
- ۶) در صورت بروز هرگونه مغایرت یا مشکل در اقلام تحویلی به انبار ، عدم تأیید فنی یا مردود شدن کالا ، پس از ارسال کالای جایگزین ، کالای مردود شده به فروشنده مرجوع و کلیه هزینه های مرتبط با مرجوعی کالا شامل بارگیری مجدد، حمل و تخلیه بر عهده فروشنده می باشد.
- ۷) در صورت مرجوع شدن اقلام ارسالی ، فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به جایگزینی و ارسال کالای مورد تأیید کارفرما اقدام نماید.
- ۸) کالاهای ارسالی می بایست بصورت کاملاً سالم، بدون هرگونه عیوب ظاهری یا داخلی تحویل گردند. در غیر اینصورت کالای مربوطه مرجوع گردیده و مطابق با بندهای ۶ و ۷ فروشنده مکلف به اجرای تعهدات می باشد.
- ۹) کالای درخواستی می بایست ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از اعلام برنده نهایی مطابق با بند ۱ تحویل خریدار گردد.
- ۱۰) تجهیز ارسالی می بایست ساخت داخل و استاندارد ایران را داشته باشند.
- ۱۱) کلیه هزینه های ناشی از نقض هر یک از شروط فوق تماماً بر عهده فروشنده کالا می باشد.
- ۱۲) اقلام ارسالی باید تولید سال ۲۰۲۶ میلادی باشند.

فرم شرح خدمات

مشخصات فنی اقلام درخواستی

لاستیک :

- ۲۰-۱۲ سیمی (steel radial tube type)
- لاستیک محور وسط مطابق شکل و مشخصات زیر :
- Max load single 4000 kg at 900 pa (130psi) cold
- Max load dual 3650 kg at 900 pa (130 psi) cold
- 12.00 R 20
- Tube type RIM 8.5

- الگوی کلاسیک زیگزاگ و طراحی سه شیار



- لاستیک ارسالی باید با دوام ، انعطاف پذیر ، با قابلیت کشسانی، ظرفیت حمل بار مطابق مشخصات فوق، سازگار با آب و هوای گرم و خشک تابستانی و زمستان سرد و خشک به همراه توانایی تحمل ناهمواری های جاده و چسبندگی بالا باشد.

تیوب :

- متناسب با لاستیک ۲۰-۱۲ سیمی ارسالی

نوار لاستیک:

- متناسب با لاستیک ۲۰-۱۲ سیمی ارسالی