

"مشخصات فنی"

مشخصات فنی:

Row	Valve	Acting	Model	Type	Fluid Medium	Port Size	Orifice Size	Min Operating	Min Burst	Operating	Supply	Coil	Electrical	Body	Qty
	Type							Pressure	Pressure	Temperature	Voltage	Protection	Entry	Material	
1	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	3/2 Way	Normally Closed	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220Vac	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	60
2	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	3/2 Way	Normally Closed	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24Vdc	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	110
3	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	3/2 Way	Normally Opened	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220Vac	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	5
4	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	—	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220Vac	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	30
5	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	—	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24Vdc	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	50
6	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way (Namu)	—	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24Vdc	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	10
7	Double Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	—	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220Vac	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	20
8	Double Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	—	Compressed Air	In=Out=1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24Vdc	IP65	Terminal	Aluminum Alloy	30

تذکر:

- ۱- سلونوئید ولوهای مذکور بایستی دارای یک سال گارانتی معتبر (گارانتی تعویض) باشند.
- ۲- محل تحویل اقلام، نیروگاه حرارتی زرند می باشد.
- ۳- کلیه هزینه های مربوط به حمل و نقل کالا به عهده فروشنده می باشد.
- ۴- تأیید فنی نهایی، پس از تحویل کالا و در محل انبار نیروگاه صورت خواهد گرفت.
- ۵- کاتالوگ و دیتاشیت هنگام تحویل تجهیزات بایستی تحویل گردد.

"فرم پیشنهاد قیمت"

فرم پیشنهاد قیمت استعلام بهای شماره ۲۸/الف/۴۰۵

شرکت تولید نیروی برق کرمان

با سلام

احتراماً بدینوسیله شرکت قیمت پیشنهادی خود را جهت فروش سلونوئید ولوهای پنوماتیک نیروگاه حرارتی بخار زرنند را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

به عدد

ریال ۰ (به شرح جدول پیوست)

به حروف

مدت زمان پیشنهادی تامین قطعات:

توجه:

- ۱- پیشنهاددهنده بایستی ریز قیمت‌های اقلام مورد نیاز را مطابق جدول پیوست ارائه نماید.
- ۲- پیشنهاددهنده بایستی بهای کلیه هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بسته‌بندی، بیمه، حمل، بارگیری، تخلیه در محل نیروگاه زرنند را در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید. بدیهی است هیچگونه مبلغی به جز مبلغ پیشنهادی به برنده استعلام پرداخت نخواهد شد.
- ۳- پیشنهاددهنده بایستی مشخصات فنی را به دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نماید. بدیهی است ارائه پیشنهاد به منزله اطلاع از کلیه موارد مندرج در اسناد استعلام می باشد.

مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

پیوست فرم پیشنهاد قیمت استعلام بهاء شماره ۴۰۵/الف/۲۸

Row	Valve	Acting	Model	Type	Fluid Medium	Port Size	Orifice Size	Min Operating	Min Burst	Operat ing	Sup ply	Coil	Elect rical	Body	Qty	Unit Price (irr)	Total Price (irr)
	Type							Pressure	Pressure	Tempe rature	Volt age	Prote ction	Entry	Materi al			
1	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	3/2 Way	Normally Closed	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220 Vac	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	60		
2	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	3/2 Way	Normally Closed	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24V dc	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	110		
3	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	3/2 Way	Normally Opened	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220 Vac	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	5		
4	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	–	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220 Vac	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	30		
5	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	–	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24V dc	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	50		
6	Single Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way (Namur)	–	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24V dc	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	10		
7	Double Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	–	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	220 Vac	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	20		
8	Double Solenoid	Piloted With Mannual Override	5/2 Way	–	Compres sed Air	In=Out =1/4"	25 mm ² (C _v =1.4)	1.5 ~ 8 bar	15 bar	-20 ~ 70 °C	24V dc	IP65	Term inal	Alumi nium Alloy	30		
Total Amount (Number) :																	
Total Amount (Word) :																	