

مشخصات فنی خصوصی خرید ماسه راهداری

ماسه مورد استفاده از ماسه شسته طبیعی و یا ماسه شکسته به دست می آید. ماسه مصرفی باید تمیز و عاری از هرگونه مواد آلی و رس باشد. جنس ماسه بایستی از سنگهای خوب نظیر گرانیت و سیلیس و نظایر آن باشد. تحویل ماسه شیستی یا آهکی سست، ممنوع می باشد.

نحوه تحویل ماسه و تهیه صورت وضعیت :

- برگ باسکول مربوطه به توزین کامیون حامل ماسه باید به تایید راهداری شهرستان رسیده باشد.
- فروشنده لیست برگ باسکول ها را تهیه و به تایید رییس راهداری شهرستان می رساند.
- در این لیست نام راننده شماره کامیون تاریخ و وزن پر و خالی کامیون ذکر می شود.
- پس از تهیه لیست برگ باسکول ها و تناژ تحویلی به هر شهرستان ، صورت وضعیت جهت رسیدگی به ناظرارائه می شود.
- مقدار ۲۰۰۰ تن ماسه راهداری تهیه و تحویل پای کارخانه میباشد و ۲۰۰۰ تن تهیه و حمل طبق جدول زیر به راهدارخانه های سطح استان می باشد.

برآورد ماسه مورد نیاز			
ردیف	حوزه شهرستان	نام راهدارخانه	تناژ مورد نیاز
1	زنجان	قره داغ	۲۵۰
2		آرادان	۴۰۰
3		مرکزی	۴۰۰
4		ارمغانخانه	۱۰۰
5		تهم	۱۰۰
6		قلی کندي	۱۰۰
7	زنجانرود	اداره نيك بي	۱۰۰
8		عدل	۱۵۰
9			
ردیف	حوزه شهرستان	نام راهدارخانه	تناژ مورد نیاز
10	ماهنشان	اداره ماهنشان	۱۰۰
11		دندي	۱۵۰
12			
13			
14	ایجرود	پاپای	۱۵۰