

مشخصات فنی خصوصی خرید ماسه راهداری

ماسه مورد استفاده از ماسه شسته طبیعی و یا ماسه شکسته به دست می آید. ماسه مصرفی باید تمیز و عاری از هرگونه مواد آلی و رس باشد. جنس ماسه بایستی از سنگهای خوب نظیر گرانیت و سیلیس و نظایر آن باشد. تحویل ماسه شیستی یا آهکی سست، ممنوع می باشد.

نحوه تحویل ماسه و تهیه صورت وضعیت :

- برگ باسکول مربوطه به توزین کامیون حامل ماسه باید به تایید راهداری شهرستان رسیده باشد.
- فروشنده لیست برگ باسکول ها را تهیه و به تایید رییس راهداری شهرستان می رساند.
- در این لیست نام راننده شماره کامیون تاریخ و وزن پر و خالی کامیون ذکر می شود.
- پس از تهیه لیست برگ باسکول ها و تناژ تحویلی به هر شهرستان ، صورت وضعیت جهت رسیدگی به ناظرارائه می شود.
- مقدار ۲۰۰۰ تن ماسه راهداری تهیه و تحویل پای کارخانه میباشد و ۲۰۰۰ تن تهیه و حمل طبق جدول زیر به راهدارخانه های سطح استان می باشد.

برآورد ماسه مورد نیاز			
ردیف	حوزه شهرستان	نام راهدارخانه	تناژ مورد نیاز
۱	ابهر	اداره ابهر	۴۰۰
۲			
۳		قره آغاج	۲۰۰
۴	خرمدره	اداره خرمدره	۳۵۰
۵			
۶	سلطانیه	آفتاب	۵۰۰
۷		ده جلال	۳۰۰

ردیف	حوزه شهرستان	نام راهدارخانه	تناژ مورد نیاز
۸	طارم		
۹		خانچای	۱۵۰
۱۰		سولی چای	۱۰۰
		جمع	۲۰۰۰