

مشخصات فنی خصوصی

تهیه و تولید آسفالت سرد کیسه ای

۱. قیر ها و مصالح مورد نیاز در آسفالت سرد کیسه ای (بسته بندی شده) باید به ترتیب با مشخصات مندرج در فصلهای ۵ و ۸ نشریه شماره ۲۳۴ و نشریه ۳۶۲ مطابقت داشته باشد.
۲. دانه بندی آسفالت سرد کیسه ای باید با دانه بندی آسفالت سرد لکه گیری مندرج در جدول ۲-۱۲ یا دانه بندی پیوسته نشریه شماره ۲۶۲ مطابقت داشته باشد.
۳. کیسه های آسفالت سرد باید قابلیت نگهداری بلند مدت در انبار تا ۶ ماه با حفظ کارایی مناسب را داشته باشد.
۴. آسفالت باید بدون نیاز در داخل چاله بدون نیاز به تک کت در هنگام حضور آب در شرایط بارانی و برفی قابل استفاده و دارای چسبندگی باشد.
۵. آسفالت سرد کیسه ای باید بدون نیاز به وسایل و ماشین آلات خاص قابل استفاده و تراکم گیری باشد.
۶. بسته بندی آسفالت سرد باید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی باشد.
۷. کیسه ها باید مات و مقاوم در برابر UV آفتاب بوده و از ورود اشعه ی ماورا بنفش جلوگیری نماید.
۸. آسفالت سرد باید طوری بسته بندی شود از ورود هوا به داخل کیسه جلوگیری نماید.
۹. کیسه های آسفالت سرد در محلی واقع در شهر زنجان نگهداری و بر اساس مقدار درخواست کارفرما، به تدریج تحویل و صورتجلسه می گردد.
۱۰. پیمانکار باید در مدت قرارداد همواره حداقل ۱۰ تن (۵۰۰ کیسه) آسفالت آماده تحویل داشته باشد.
۱۱. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در برآورد اولیه لحاظ نشده است و پیمانکار باید هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را در قیمت و ضریب خود پیش بینی نماید. از بابت تجهیز و برچیدن، در صورت وضعیت مبلغی پرداخت نخواهد شد.