

مشخصات فنی کانکس ۳۶ متری (مناسب مناطق گرمسیر) ابعاد و پلان •

زیربنا: ۳۶ مترمربع • ابعاد پیشنهادی: ۱۲×۳ متر • شامل: ۲ اتاق خواب • سالن پذیرایی • آشپزخانه • سرویس بهداشتی ایرانی • حمام مجزا • راهروی داخلی اسکلت • شاسی اصلی: تیرآهن • IPE 18 شاسی فرعی: پروفیل ۸۰×۴۰×۳ میلی‌متر • ستون‌ها: پروفیل ۱۰۰×۱۰۰×۳ میلی‌متر • سقف: پروفیل ۸۰×۴۰×۲ میلی‌متر • کلیه اتصالات جوش CO₂ و ضدزنگ اپوکسی کف • ورق فولادی ۲ میلی‌متر • عایق پلی‌یورتان یا پشم سنگ • تخته سیمانی ۱۸ میلی‌متری • کفپوش PVC درجه یک یا سرامیک پرسلانی دیوارها • ساندویچ پانل PIR (پلی‌ایزوسیاناتورات) ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر • ورق گالوانیزه رنگی ۰٫۵ میلی‌متر با پوشش کوره‌ای • سقف • ساندویچ پانل سقفی PIR ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر • رنگ سفید یا روشن برای کاهش جذب حرارت • آبرو و فلاشینگ کامل • عایق‌بندی کامل درزها درب و پنجره • درب ضدسرقت ورودی و دارای حفاظ فلزی • درب‌های داخلی MDF ضد رطوبت • پنجره دوجداره • UPVC شیشه ۶+۱۲+۶ میلی‌متر عایق‌بندی • عایق حرارتی PIR: با ضریب هدایت حرارتی حدود ۰٫۰۲۲ W/m.K عایق صوتی • درزبندی با چسب پلی‌یورتان و نوار EPDM برای جلوگیری از نفوذ گردوغبار و گرما • برق • سیم‌کشی تمام مس استاندارد • تابلو برق با کلید محافظ جان • (RCD) کلید و پریز درجه یک • روشنایی • LED کابل مجزا برای کولر گازی ۲۴۰۰۰ BTU سیم‌کشی شبکه اینترنت لوله‌کشی • لوله آب پنج‌لایه • لوله فاضلاب پوش‌فیت • شیرآلات درجه یک و مورد تایید کارفرما • کف‌شور استیل آشپزخانه • کابینت MDF هایگلاس • صفحه کابینت سنگ مصنوعی یا کورین • سینک استیل • هود و محل نصب اجاق گاز حمام و سرویس • دیوار و کف سرامیک درجه یک • روشویی کابینتی و ضد آب • توالت ایرانی • فن تهویه رنگ و پوشش • رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای • پیچ و اتصالات گالوانیزه ضدزنگ تجهیزات مناسب مناطق گرمسیر • رنگ سقف سفید بازتابنده نور خورشید • سایبان برای پنجره‌ها • تهویه مناسب • پیش‌بینی نصب دو دستگاه کولر اسپلیت • عایق‌بندی کامل سقف و کف جهت کاهش مصرف انرژی • توضیحات تکمیلی: در کف کانکس باید از کف‌پوش PVC درجه یک ضدآب و مقاوم در برابر حرارت و سایش استفاده شود. زیر کف باید از لایه عایق (مانند پلی‌استایرن یا فوم‌های فشرده) استفاده شود تا گرمای زمین به داخل منتقل نشود. ماده عایق داخل پنل باید از پلی‌یورتان با چگالی بالا باشد. پوشش خارجی کانکس از ورق‌های گالوانیزه با پوشش رنگ پودری که در برابر اشعه UV خورشید مقاوم باشد تا رنگ آن در اثر تابش شدید تغییر نکند. یک سقف سایه‌بان (Double Roof) با فاصله از سقف اصلی ایجاد شود تا جریان هوا بین سقف و بدنه کانکس باعث خنک ماندن داخل شود. آشپزخانه دارای کابینت از جنس PVC مقاوم به رطوبت و گرما و سینک استیل ضدزنگ و فضای کافی برای یخچال و اجاق گاز باشد. سرویس بهداشتی دارای کابین دوش برای جلوگیری از خیس شدن کل فضای سرویس باشد. درب اصلی UPVC با حفاظ آکاردنونی باشد و درب‌های داخلی از نوع ABS ضد آب و ضد خش باشد. پنجره‌ها از نوع UPVC با شیشه دو جداره که فضای بین دو شیشه از گاز آرگون پر شده باشد و شیشه بیرونی رفلکس طلایی باشد.

هزینه حمل بعده فروشنده می باشد- ارائه پیش فاکتور و صورتحساب الکترونیک الزامی می باشد-

هماهنگی ظاهری ۰۹۱۸۹۴۴۰۵۰۱