

ردیف	شرح ردیف	مقدار	واحد
۱	ست کنترل اتوماتیک پمپ آب مناسب برای پمپ آتش نشانیبا قابلیت تنظیم فشار برای پمپ آتش نشانی	۴	دستگاه
۲	دتکتور دودی متعارف دارای پوشش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم، با تولرانس مناسب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.	۸۴۰	دستگاه
۳	دتکتور حرارتی متعارف با عکس العمل سریع در مقابل سرعت افزایش درجه حرارت، با درجه حرارت ثابت که بی نیاز از تعویض یا تعمیر بعد از هر عملکرد باشد، دارای پوشش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم، با تولرانس مناسب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.	۱۹۸	دستگاه
۴	دتکتور حساس به نشت گاز شهری از نوع متعارف.	۱۹۸	دستگاه
۵	شستی اعلام حریق متعارف با قابلیت کار در شرایط سخت و مقاوم در برابر آتش، به رنگ قرمز، دارای مجموعه کنتاکتهایی که بتواند در سیستمهای مدار باز و	۲۴۰	دستگاه
۶	آژیر الکترونیکی متعارف دارای حداقل دو صدا و خروجی با فشار آکوستیکی ۱۰۰ دسیبل در ۱ متر (کلاس A)، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم با تولرانس مناسب.	۱۰۰	دستگاه
۷	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۲ مداری.	۸	دستگاه
۸	کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز ۶ کیلوگرمی.	۱۹۸	عدد
۹	کپسول خاموش کننده با گاز CO ₂ شش کیلوگرمی.	۱۲	عدد
۱۰	کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی.	۸۰	عدد
۱۱	شیرفلکه برنجی دنده ای PN۱۶، مخصوص آتش نشانی، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ)، بدون کوپلینگ.	۷۰	عدد
۱۲	کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ)، بطور کامل.	۷۰	عدد
۱۳	جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی ۷۵×۶۵×۲۰ سانتی متر، به ضخامت ۱/۵ تا ۲ میلی متر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، آماده برای نصب توی کار.	۶۴	عدد
۱۴	پمپ در اندازه ۱۲۵-۳۲.	۴	دستگاه
۱۵	درب ضد حریق	۸	لنگه
۱۶	آرام بند درب ضد حریق	۸	دستگاه
۱۷	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱/۵ میلی متر مربع.	۷,۶۰۰	مترطول