

استعلام بهای داخلی
امروزه کارگاه کالا

الف - لافا پیشنهاد فنی خود را برای انجام موضوع استعلام با مشخصات و مقادیر زیر و برگ ضمیمه آن طبق دستورالعمل و تسلیم نماید.

ب - آيا اجناس ساخت ايران است يا خارج: (ستون ۶)
ج - قيمت کليه اقلام (ستون ۱۱) - در صورت لزوم هزینه بسته بندی (ستون ۱۲) - هزینه حمل و نقل بعهده
د - هزینه کل کالا (ستون ۱۳) - به تیرای حمل به
ه - شرکت مسئول حمل خواهد بود.
و - شرح کامل هرگونه اعتراضات و یا تغییرات در مشخصات و یا مقادیر داده شده اجناس درخواستی زیر را اطلاع دهید.
ز - پیشنهاد فنی شما می بایستی پس از دریافت برای مدت یکصد روز گواهی معتبر باشد و چنانچه مدت ذکر شده مقدور نیست حکم ترمیم اعتبار و پیشنهاد خود را از تاریخ تسلیم پیشنهاد ذکر نمائید.
ح - پیشنهاد حاوی شرایط و مشخصات معایر اصول مهندسی و یا مقررات جاری این شرکت و مشخصات خلاف آنچه که در این فرم ذکر شده مورد توجه واقع نخواهد شد. در آيا مبالغ منطقه بابت هرگونه بازرسی و یا آزمایش که توسط شرکت درخواستی سفارش نقاشا شود تکلیف می یابد.



شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان

تایید کمیسیون معاملات
(خریدهای عمده)

رئیس خریدهای داخلی
رئیس امور تدارکات کالا

سرویس خرید
رئیس گروه خرید

انشاء باز دید کنندگان
پیشنهادات

شماره استعلام: ۳۰۷۹۸۰۴۰۴۱

شرح و مشخصات کالا	واحد	تعداد	پسته بندی شود		تلفن	زودترین تاریخ تحویل - ۷	بها واحد	تخفیف	قیمت کالا پس از تخفیف
			خیر - جلی - ۵	ساخت ایران - خیر - جلی - ۶					
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۱/۲ اینچ خروجی ۱ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Spring Loaded)	NO	1							
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۱/۲ اینچ خروجی ۱ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال رزوه ای (Spring Loaded)	NO	1							
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۳/۴ اینچ خروجی ۱ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال رزوه ای (Spring Loaded)	NO	1							
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۱ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Spring Loaded)	NO	1							
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۱ (مستقیم) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	4							
سیفیتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۱ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1							
سیفیتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۱ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال رزوه ای (Spring Loaded)	NO	1							
سیفیتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۱ (مستقیم) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	4							
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۲ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Spring Loaded)	NO	6							
سیفیتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۲ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	3							
سیفیتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۲ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Spring Loaded)	NO	2							
۱۱ - قیمت کالا									
۱۲ - هزینه بسته بندی اقلام علامت شده د (ستون ۷) می بایست برای خارج از تهران متعمر بسته بندی شود.									
۱۳ - هزینه کل کالا									

محل امضاء فروشنده و یا نماینده ایشان

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

بارگذاری و ارسال پیشنهاد فنی الزامی می باشد (عدم ارسال و بارگذاری پیشنهاد فنی = رد پیشنهاد مالی) (فروشنده گانی مجاز در پیشنهاد قیمت گذاری می باشند که در صنف مربوطه فعالیت داشته و گواهی مربوطه را پیوست نمایند. در غیر این صورت پیشنهاد مالی رد میگردد و حق هیچگونه اعتراضی نمی باشد.

تلفن: ۰۶۶۳۱۹۴۷۲۰ - ۰۶۶۳۱۸۳۵۵۸

خرید از تولید کننده تأیید شده و ندر لیست شرکت ملی گاز ایران صورت می پذیرد. هزینه تست بازرسی و حمل به عهده فروشنده می باشد.

آدرس: بندر عباس بلوار گاز شهرک فجر شرکت گاز استان هرمزگان واحد خدمات کالا

اعضاء کننده کلیه شرایط فوق را قبول نموده و اجرا می نمایند



شرکت گاز استان هرمزگان
خدمات کالا

فروشنده بایستی کلیه کسورات و عوارض قانونی از جمله مالیات ارزش افزوده را در پیشنهاد قیمت خود به تفکیک لحاظ نماید بدیهی است هیچگونه اضافه پرداختی از مبلغ پیشنهادی به فروشنده پرداخت نمی گردد.

استعلام بهای داخلی		تفصیل کمیسیون معاملات (فرمهای عمده)	رئیس خریدهای داخلی	سرپرست خرید	رئیس گروه خرید	اعضاء باز دید کنندگان	پیشنهادهات	شرکت ملی گاز ایران	شرکت گاز استان هرمزگان	شماره استعلام: ۳۰۷۹۸۰۴۰۴۱	نشان:	شرح و مشخصات کالا	واحد	تعداد	بسته بندی شده خیر-جایی، ۵-	ساخت ایران خیر-جایی، ۶-	زو نظرین تاریخ تحویل -۷	بها واحد	تخصیفات	قیمت کالای پس از تخفیفات
اقدام	سفتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۱ اینچ خروجی ۲ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی	NO	2																	
12	سیفتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۳/۲ اینچ خروجی ۲ (مستقیم) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
13	سیفتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۳/۲ اینچ خروجی ۳ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
14	سفتی ولو کلاس ۱۵۰ ورودی ۲ اینچ خروجی ۲ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Spring Loaded)	NO	1																	
15	سیفتی ولو کلاس ۳۰۰ ورودی ۲ اینچ خروجی ۳ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
16	سیفتی ولو کلاس ۶۰۰ ورودی ۲ اینچ خروجی ۳ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
17	سیفتی ولو کلاس ۶۰۰ ورودی ۲ اینچ خروجی ۳ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
18	سیفتی ولو کلاس ۶۰۰ ورودی ۲ اینچ خروجی ۳ (۹۰ درجه) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
19	سیفتی ولو کلاس 600 ورودی 2 اینچ خروجی 3 (مستقیم) اینچ از نوع اتصال فلنجی (Pilot Operated)	NO	1																	
فروشندگان بایستی مشخصات فنی کامل کالای پیشنهادی را شامل (برند ومدل)بیوسو نیاز نمایند در غیر این صورت پیشنهاد مالی فروشنده رد می گردد وحق هیچگونه اعتراضی نمی باشد. کالای درخواستی بایستی دارای پنج سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش باشد . هزینه حمل تادرب انبار شرکت گاز استان هرمزگان به عهده فروشنده می باشد. یک برگ مشخصات فنی بیوسو می باشد. خرید از تولید کنندگان تایید شده وندورلیست شرکت ملی گازایران صورت می پذیرد. پس از تحویل کالا وارائه فاکتور ، صورت حساب مالی مربوطه در مهلت حداکثر 2 ماهه مطابق ضوابط ومقررات مالی شرکت گاز استان هرمزگان پرداخت می گردد.																				
و همچنین پرداخت با ارائه صورتحساب ثبت شده سامانه مودیان مالیاتی امکان پذیر می باشد. ۱- رونوشت استعلام بهاراز طریق سر بسته رلاک ومهر شده حتماً تاریخ ارسال گردد بدیه پیشنهادهات واسله وتجدیدنظرشده پس ازن تاریخ منقرون ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت حق خواهد داشت تا ۲۵٪ اجتناس درخواستی را بدون تغییر در شرایط پیشنهاد واسله اضافه نماید. ۳- شرکت مختار است یک تا چند تن تمام اعلام را بر اساس پیشنهاد رسیده تفکیک ومعامله وانجام دهد ودر ضمن شرکت در رد ویا قبول یک یا کلیه پیشنهادهات بدون ذکر دلیل مختار است. ۴- بتسلیم پیشنهاد خود متعهد به انجام شرایط قرار داد مندرج این ورقه می باشد. ۵- شرایط کلی قرار داد مندرج در تبصره ۳ مربوط به نودیع سیره تلقی میگردد..... نمیکرد وعقدان سیره معادل٪ از قیمت استلام بها خواهد بود ۶- در مورد ناخیز وتحویل برای هر روز..... از مبلغ تضمین حسن انجام کار ودرو صورتی که تکالیف نمایان از سیره نقدی وباهرنوع مطالبات دیگر کسر خواهد شد. ۷- شماره ه استعلام بهای فوق باید در تمام مکاتبات بالاین شرکت قید گردد. آدرس پستریس-بولوار دقتنامه- بلوار گاز- شهر فجر- شرکت گاز استان هرمزگان - تلفن : ۰۷۶۳۱۹۴۷۲۱ - ۰۳۳۱۸۴۵۵۸ اعضاء کننده کلیه شرایط فوق را قبول نموده واجرا می نمایند																				
										محل امضاء فروشننده ویا نماینده ایشان مدت اعتبار قیمت پیشنهادی: ۱۴- هزینه کل کالا تمام اسامه قبل هزینه مجموع										

DATA SHEET FOR SAFETY VALVE

Tag No.		PSV	PSV	PSV	PSV	PSV	PSV
1. Section		1	1	17	17	4	1
2. TYPE		Spring Loaded	Spring Loaded	Pilot Operated (14 inches) - Spring Loaded(3 member)	Pilot Operated (14 inches) - Spring Loaded(3 member)	Pilot Operated	Spring Loaded
3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP)		3% Pop	3% Pop	3% Pop	3% Pop	3% Pop	3% Pop
4. Pilot Action		-	-	-	-	-	-
5. Full Nozzle		Full Nozzle	Full Nozzle	Full Nozzle	Full Nozzle	Full Nozzle	Full Nozzle
6. Size / End		1/2inch150#	1/2inch150#	1/2inch150#	1/2inch150#	1/2inch150#	1/2inch150#
7. Flange Rating or Screwed Flange (RF) ACC. to ANSI B16.5		Screwed	Screwed	Flange (16 inches) -Screwed(1 member)(90degree)	Flange (16 inches) -Screwed(1 member)(90degree)	Flange	Flange
8. Screwed NPT ACC. to ANSI B1.20.1 D		-	-	-	-	-	-
9. On Connection		90degree	90degree	90degree(3 member) -Straight(14 inches)	90degree	90degree	90degree
10. Type of Flange		RF	RF	RF	RF	RF	RF
11. Body and Bonnet		A316 Gr.WCB	A316 Gr.WCB	A316 Gr.WCB	A316 Gr.WCB	A316 Gr.WCB	A316 Gr.WCB
12. Seat and Disc		AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS
13. Handwheel Seal Seal		-	-	-	-	-	-
14. O-Ring and Flange		AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS
15. Spring		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel
16. Bolting		A193 Gr.B7	A193 Gr.B7	A193 Gr.B7	A193 Gr.B7	A193 Gr.B7	A193 Gr.B7
17. Nuts		AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS	AISI 316 SS
18. Disc		-	-	-	-	-	-
19. Cap, Screwed or Bolted		Screwed	Screwed	Screwed	Screwed	Screwed	Screwed
20. Lever - Flange or Packaged		Packaged	Packaged	Packaged	Packaged	Packaged	Packaged
21. Test One		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
22. Sizing One		API 520.326	API 520.326	API 520.326	API 520.326	API 520.326	API 520.326
23. Design Code		ASME SEC VIII	ASME SEC VIII	ASME SEC VIII	ASME SEC VIII	ASME SEC VIII	ASME SEC VIII
24. Fire		Fire	Fire	Fire	Fire	Fire	Fire
25. Others		-	-	-	-	-	-
26. Fluid and Base		Natural gas	Natural gas	Natural gas	Natural gas	Natural gas	Natural gas
27. Required Capacity (KOPH)		Calculate by manufacturer	Calculate by manufacturer	Calculate by manufacturer	Calculate by manufacturer	Calculate by manufacturer	Calculate by manufacturer
28. Max. Wt. (kg/mm)		17.01	0.630	17.01	0.630	17.01	0.630
29. Open Press. (Psi/mm)		60	66	60	66	60	66
30. Oper. Temp. (°C)		38.00	38	38.00	38	38.00	38
31. Back Press. (Psi/mm)		Atm.	Atm.	Atm.	Atm.	Atm.	Atm.
32. Back Press. (Bar/mm)		Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
33. % Allowable Overpressure		21%	21%	21%	21%	21%	21%
34. Overpressure Factor		1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
35. Compressibility Factor		0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
36. Liquid Heat of Vaporization		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37. Ratio of Specific Heats (Cp/Cv)		1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
38. Operating Velocity (CV)		1.30E-02	1.30E-02	1.30E-02	1.30E-02	1.30E-02	1.30E-02
39. Barometric Press (mmHg)		-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
40. Calc. Area sq. inch		VTS	VTS	VTS	VTS	VTS	VTS
41. Selected Area sq. inch		VTS	VTS	VTS	VTS	VTS	VTS
42. Orifice Designation		D	D	D	D	D	D
43. Manufacturer		-	-	-	-	-	-
44. Model No.		-	-	-	-	-	-

1. The SPECIFICATION FOR PRESSURE SAFETY VALVE shall be considered by vendor.

2. PSV Sizing shall be recalculated by vendor.

3. All Internal Components OF Safety valve including the PILOT and SPRING SHALL BE made OF STAINLESS STEEL Type 316 Accordance with ASTM A182