

عنوان کالا	مشخصات فنی دستگاه
دستگاه UPS Rack Mount	دستگاه UPS با توان 6KVA/6KW به صورت Transformer less ، Online Double conversion، دارای ولتاژ ورودی و خروجی تکفاز، نصب به صورت رکمونر RT ، دارای PF:1 ، دارای ورودی EPO ، دارای ولتاژ DC معادل ۲۴۰~۱۹۲VDC با قابلیت نصب باتری به تعداد ۱۶ تا ۲۰ عدد به صورت زوج یا فرد؛ دارای شارژر قوی ۱۲ آمپری داخلی، دارای راندمان ۹۵٪، دارای درگاه USB HID (جهت اتصال به کامپیوتر بدون نیاز به نرم افزار)، دارای حفاظت OVCD (اتصال برق دو فاز در طولانی مدت)، دارای قابلیت CVCF عملکرد به صورت Frequency Converter ، دارای حفاظت قفل فن، دارای کلید بای پس دستی، دارای قابلیت نصب کارت SNMP جهت مانیتورینگ و دارای قابلیت نصب کیت پارالل جهت موازی سازی دستگاهها به روش Hot sync ؛ دارای تکنولوژی Tree level IGBT در بخش اینورتر؛ دارای قابلیت عملکرد دستگاه تا ارتفاع ۳۰۰۰ متر از سطح دریا، دارای فن با قابلیت تنظیم دور بر اساس میزان بار مصرفی و حرارت داخلی دستگاه، کلیه مدارهای چاپی می بایست Flame retardant باشد، دارای قابلیت عملکرد در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد دستگاه قابلیت متصل شد به کابینت باتری داشته باشد.

تعهدات و الزامات:

لطفا پیش از درج پیشنهاد قیمت در سامانه، تعهدات و الزامات ذیل را به صورت دقیق مطالعه نموده و در صورتی که شرایط لازم را دارید آن را مهر و امضا نمایید: **(در صورت عدم مهر و امضا این برگه، شرکت از لیست حذف می شود).**

۱. بازدید از محل اجرای پروژه به همراه معرفی نامه قبل از اعلام قیمت الزامی می باشد.
۲. تاریخ و زمان بازدید از پروژه (تا پایان زمان ارسال اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت ۹-۱۲ می باشد).
۳. تحویل قطعات به صورت یکجا صورت پذیرد.
۴. در پیش فاکتور ارسالی شرکت، نام و شماره تماس شرکت به همراه شماره داخلی و شماره همراه نماینده نوشته شود.
۵. قطعات ارسالی باید دارای بسته بندی و مهر و موم شرکت سازنده باشند و قطعاتی که جعبه آنها باز شده باشد و جعبه آنها آسیب دیده و یا هولوگرام آن مخدوش شده باشد، عودت داده می شود.
۶. می بایست برگه گارانتی (حداقل ۱ سال) و خدمات پس از فروش (حداقل ۱۰ سال) با درج سریال قطعات تحویل خریدار شود.
۷. شرکت مربوطه باید مستقر در تهران و یا نمایندگی فعال در استان تهران داشته باشد.
۸. بعد از تحویل و تایید، هماهنگی نصب و راه اندازی توسط مدیریت فناوری اطلاعات صورت می پذیرد.
۹. شرکت پیشنهاد دهنده باید سابقه اجرای پروژه های مشابه را داشته باشد.
۱۰. تکنسین های ارسالی برای نصب دستگاه ها باید دارای مدرک و تخصص کافی داشته باشند.
۱۱. نصب راه اندازی و حمل دستگاه از محل انبار تا محل نصب کلاً بر عهده فروشنده می باشد.
۱۲. تجهیزات و قطعات برای نصب و پیاده سازی کلاً به عهده فروشنده خواهد بود.
۱۳. فروشنده می بایست قادر به تامین کلیه قطعات یدکی دستگاه را تا ۱۰ سال پس از تحویل تجهیزات داشته باشد.
۱۴. زمان تحویل، نصب و راه اندازی حداکثر ۳۰ روز کاری می باشد.

قرائت شد و به طور کامل مورد تأیید است

مهر و امضاء شرکت

- در صورت وجود هرگونه سوال با شماره تماس ۴۲۱۷۰۷۷۴ تماس حاصل فرمایید.