

مشخصات فنی اختصاصی (ساخت و اجرای کرکره فولادی درب های ورودی شعبه یزد) :

- ۱- پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی ، کلیه اندازه ها را کنترل نموده و در صورت مغایرت با نظر دستگاه نظارت نسبت به اجرای طرح اقدام نماید .
- ۲- پیمانکار موظف است قبل از اجرا ، کلیه ی مصالح ، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه را به تأیید دستگاه نظارت برساند .
- ۳- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی را طبق آئین نامه مقررات ملی ساختمان رعایت نماید .
- ۴- مشخصات کرکره های فولادی :

ردیف	شرح	مقدار	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل
۱	تیغه ۸۰ فولادی-۴*۴/۱۶ عرض برش ضخامت ۱	۱۶/۶۴	متر		
۲	تیغه ۸۰ فولادی-۴*۴/۱۶ عرض برش ضخامت ۱	۱۶/۶۴	متر		
۳	تیغه ۸۰ فولادی-۴*۴/۳۸۵ عرض برش ضخامت ۱	۱۷/۵۴	متر		
۴	تیغه ۸۰ فولادی-۴*۲/۵۷۵ عرض برش ضخامت ۱	۱۰/۳	متر		
۵	تیغه ۸۰ فولادی-۴*۳/۶۹۵ عرض برش ضخامت ۱	۱۴/۷۸	متر		
۶	تیغه ۸۰ فولادی-۴*۳/۰۸ عرض برش ضخامت ۱	۱۲/۳۲	متر		
۷	ساید ۶۰۰ (تی یونی)	۷	عدد		
۸	ریل آهنی ۱۰ سانتی زوار سرخود	۴۵/۶۰	متر		
۹	متعلقات - قوطی و لوله	۷	درب		
۱۰	اجرت نصب و راه اندازی	۸۸/۲۲	متر		
مبلغ کل					