

نوع	توضیحات
اسکلت	شاسی تیر آهن ۱۴ استاندارد اصفهان و پروفیل و تودلیها به ابعاد ۴۰*۴۰ و ۴۰*۸۰ از نوع صنعتی با اوزان سنگین به همراه جوش‌های ممتد استاندارد با الکترودهای درجه یک آما و میکا که با اجرای کامل ضدزنگ به ضخامت ۴۰ میکرون به پایان می‌رسد.
عایق	اجرای عایق پلاستوفوم چهار سانت دانه‌ریز یخچالی از نوع درجه یک که عایق گرما، سرما، رطوبت و صدا می‌باشد.
نمای بیرونی	استفاده از ورق گالوانیزه بدنه پیش‌رنگ‌شده کوره‌ای نمره ۵۰ تا ۴۵- و ورق سقف گالوانیزه طرح کرکره‌ای (شادولاین) نمره ۵۰ تا ۴۰ که با استفاده از پیچ‌های سرمته‌ای ۲ و ۳ سانتی‌متری گلداری روی سازه اجرا و فیکس می‌گردد.
نمای داخلی	اجرای PVC استاندارد کاملاً ضدآب در داخل سازه که زیبایی بصری خاصی در سازه ایجاد می‌نماید.
در و پنجره	در و پنجره از جنس UPVC و PVC درجه یک استاندارد و درجه یک از برندهای مطرح بازار که خود باعث جلوگیری از اتلاف انرژی می‌گردد.
سیستم برق‌کشی (لایتینگ)	استفاده از سیم‌های افشان استاندارد به ضخامت ۲/۵ در داکت نمره ۲ درجه یک PVC به همراه اجرای روشنایی استاندارد با امکان نصب لامپ‌های کم‌مصرف. نصب کلید و پریزهای استاندارد به همراه فیوز مینیاتوری برای ایمنی بیش‌تر و جعبه تقسیم در بیرون سازه.
سایر آپشن‌های	حفاظ در و پنجره - سرویس بهداشتی آبدارخانه - مخزن آب - آب‌گرم‌کن - مخزن سپتیک (فاضلاب) - پمپ آب - دکتور حریق (سیستم اعلام حریق) - زیربندی کاروان