

نوع سند	تاریخ درخواست	شماره انبار	شماره درخواست پروژه / خرید مستقیم
MT	MG CODE	STORE NO.	REQUEST NO.
2,6	0,3,3	228148	0510118

شماره درخواست: ۰۵۱۰۱۱۸

PROJECT/DIRECT CHARGE
CREATE / AMEND / DELETE

شرکت ملی خدماتی ایران
(مادهای خاص)

شماره حساب	تاریخ نیاز به کالا	مدرک	نشانده تقاضا	تاریخ درخواست	تعداد اقلام	TOTAL QTY
ACCT. NO	REQUIRED DATE	URG CODE	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE	ITEM COUNT	
033010083000401-201					10	3,93

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			<u>رنگ آلکیدی</u>	
			Color:	
0186		kg	Green: Ral-6001	130
0286		kg	Yellow: Ral-1003	120
0386		kg	White: Ral-9016	600
0486		kg	Black: Ral-9005	160
0586		kg	Red: Ral-3020	400
0686		kg	BLUE,RAL-5015	300
0786		kg	BLUE,DARK -5002	400
0886		LT	THINER	1800

به سیستم یکپارچه کالای تغذیه گردید
گروه پروژه
تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۳

تایید و تصویب امور مالی نام و امضاء:	تصویب کنند: نام و امضاء مدیر عامل	نام اداره مهندسی کالا
تایید امور کارگاهی جهت اقدام نام و امضاء:	تصویب خرید از انبار نام و امضاء:	تایید امور مالی نام و امضاء:

۱۳۸۵/۰۵/۰۳

۲۰/۱۱/۱۵

۱۰۴۳

۱۳۸۵/۰۵/۰۳

REQUEST No. _____

شماره نقاضا: _____


 قیوم
 PRO
 REC

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	VA
			رنگ نسوز		
			Single Pack Heat Resistant Aluminum Acrylic Silicon Coating		
			Excellent Resistance To Thermal Shock Condition		
			From Ambient Temperature To 600°C,		
			Excellent Color Retention And Adhesion For All Condition,		
			Can Be Use As a Self Priming Coat On Blast Or Power Tool Cleaned Steel,		
			High Performance Industrial Maintenance And Repair Coating For Use Exhaust Stacks In Corrosive Environment,		
			Excellent Brush And Roller Characteristics,		
			Volume Of Added Thinner: Max 15%		
			Volume Solid: 35% ASTM-D2697		
			Specific Gravity: 1.1 gr/ml		
			Adhesion: 5B ASTM-D3359		
			Dry Film Thickness: 30 μ m		
			Temp. Resistance: 600°C ASTM-D2485		
			TSR(30 μ m): 9-11 m ² /lit		
			Approved This Paint According To Standard ASTM-D2485		
			High Quality Packing Base On ASTM-D3951		
			High Quality Labeling Base On ANSI-Z129.1		
0986	9	KG	Color:		
1086	1	LT	Ral-7011 Iron grey	20	
			THINNER FOR USE ON BASE SILICONR PAINT	5	

A1-25 (A1-12) 2

PAGE 2 OF 3

صفحه 2 از 3

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET



شماره تقاضا:

REQUEST No.

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کس UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	ارزش تقریبی قلم M.O.S.	ارزش تقریبی قلم S.O.S.	CROSS REF			شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قلم ITEM
								شماره انبار STORE NO.	اداره ADMIN	اطلاعات منبع تامین کالا		
			نکات: شرکت های تولیدکننده رنگ و تینر باید مشخصات فنی کامل محصولات، همچنین سوابق و گواهینامه های معتبر خود را جهت بررسی ارسال نمایند. شرکت تولیدکننده ای که در استعمال برنده می شود باید کلیه گواهینامه های منطبق بر مشخصات ارائه شده در استاندارد ساخت هر رنگ، مشتمل بر کلیه آزمون های مورد نیاز که بر روی محموله رنگ مورد تقاضا انجام شده است را از آزمایشگاه های مورد تأیید شرکت ملی حفاری ایران، (موسسه تحقیقات رنگ امیرکبیر (متر)، مناطق نفت خیز جنوب یا پژوهشگاه صنعت نفت) با قید شماره بچ مربوطه، به شرکت ملی حفاری ارسال دارد. شرکت سازنده موظف است در هنگام تولید نسبت به نمونه برداری از خط تولید و انجام آزمون های لازم در حضور نماینده شرکت ملی حفاری و یا ارسال نمونه های پلمپ شده به یکی از آزمایشگاه های مرجع اقدام نموده و نتایج کلیه آزمایشات کنترل کیفی را به شرکت ملی حفاری تحویل دهد. رنگ ها باید در قوطی فلزی ۴ لیتری، هاردنر در قوطی فلزی ۱ لیتری و تینر در بشکه های ۱۰ لیتری بسته بندی شوند. مشخصات رنگ و تینر تولیدی باید به زبان فارسی و لاتین بر روی ظروف مربوطه الصاق شود؛ نوع رنگ و فام آن بطور مشخص و به فارسی بر روی بسته بندی رنگ و هاردنر مربوطه درج شود. شماره سریال و تاریخ تولید و انقضا باید بر روی تمامی بسته بندی ها حک شود.									



OR - F - 01 - 05